



Классический инсуффлятор MGB
Инсуффляция до 40 л/мин
Функция ирригации

ML-G

Технические характеристики:

Артикул	670-95600, 670-95601 - 110 V
Источник Питания	100 – 240 В
Частота	50/60 Гц
Потребляемая Мощность	45 (макс.) Вт
Предохранители	T 1.6A / 250В
Медицинская Безопасность / Стандарт ЭМС	EN 60601-1, EN60601-1-2
Класс Безопасности	I
Тип Классификации	BF
Сертификация	CE
Вес Основного Блока	Прибл. 17,5 кг
Габариты Основного Блока (Ш x В x Г)	380 x 341 x 180 мм
Рабочая Температура / Влажность	+10°C ~ +40°C / 30% ~ 75%
Температура / Влажность Хранения	-10°C ~ +70°C / 20% ~ 95%
Газ Для Инсуффляции	Медицинский CO ₂
Скорость Газового Потока	0 - 40 л/мин.
Рабочее Давление	0 - 30 мм рт. ст
Интерфейс Пользователя	Строчный дисплей с кнопками
Соединение Газа С Пациентом	Конус
Соединение Линии Ирригации	Luer Lock
Функция Ирригации	~ 800 мбар
Предварительный Нагрев Газа	Отсутствует
Рабочий Режим	Прерывистый Газовый Поток
Подключение CO ₂	Стандарт DIN
Входное Давление Баллона CO ₂	25 бар (мин.) - 100 бар (макс.)
Входное Давление Централизованной Подачи CO ₂	0,75 - 5 бар (мин.)
Комплектация	Основной Блок, Кабель Питания, Руководство Пользователя, Адаптер для инсуффляции многоцветный (1 шт.), Газовый фильтр CO ₂ – стерильный, для однократного применения, Силиконовая трубка для аспирационной канюли (3 м), Силиконовая трубка для пациента (3 м), Силиконовая трубка для ирригационного резервуара (1 м), Силиконовая трубка для ирригационной канюли (3 м)



Работайте с лучшими,
всё остальное компромисс!

8 (800) 775-10-98

medliga.ru